



LED DISC

Maak uw ronde opbouwarmaturen gemiddeld 65% zuiniger in energieverbruik en verlaag uw energierekening. Door het toepassen van een Osram driver kunt u de lichthoeveelheid instellen op 3 standen, optioneel dimmen of toepassen als noodverlichting. Dit product behoort tot het topsegment LED verlichting. U krijgt 7 jaar fabrieksgarantie.



Product	diameter (mm)	Output	Watt*	Lumen
Lumeco LED Disc 165 **	165	Low	5	801
		Medium	8	1272
		High	10	1580
Lumeco LED Disc 240	240	Low	10	1600
		Medium	15	2385
		High	20	3160
Lumeco LED Disc 275	275	Low	20	3198
		Medium	25	3976
		High	30	4744
Lumeco LED Disc 350	350	Low	30	4799
		Medium	35	5530
		High	40	6280

* Volgens opgave 03-2017

** TCI, high performance driver

Optioneel



Specificaties

Energielabel	A++	Powerfactor (P)	>0,98
Flicker	<2,5%	SELV	Aanraakveilig
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie*	Spanning Driver (V)	220-240
Kleurcodes	830/840	Spanning LED (VDC)	30-40
Kleurweergave (CRI/RA)	>80	Stralingshoek	150°
Levensduur (uur)	60.000 (L70B10 volgens LM80)		
Lichtkleur	3000K/4000K		

* Max Tc temp. 45°C gemeten bij Ta 21°C