

### Lumeco LED IP65

Pas de Lumeco LED IP65 toe in omgevingen waar wind en weer vrij spel hebben of verlichting bestand moet zijn tegen stof en/of opspattend water. Dit armatuur is stof- en spatwaterdicht. De behuizing is van polycarbonaat, het sterkste kunststof dat wordt toegepast in verlichtingsarmaturen. Uitgerust met Tridonic LED techniek. Kies voor de hoogst mogelijke lichtkwaliteit met 100.000 uur levensduur.



Product	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Watt*	Lumen*
Lumeco LED IP65 600S	680	105	95	11	1.786
Lumeco LED IP65 600B	680	140	95	22	3.572
Lumeco LED IP65 1200S	1.288	105	95	22	3.572
Lumeco LED IP65 1200B	1.288	140	95	44	7.144
Lumeco LED IP65 1500S	1.576	105	95	26	4.465
Lumeco LED IP65 1500B	1.576	140	95	52	8.930

\* volgens opgave 04-2017

### Optioneel



### Specificaties

Behuizing	PC (Polycarbonaat)	Levensduur (uur)	100.000 (L70B10 volgens LM80)
Beschermingsklasse (IP)	IP65	Lichtkleur	4000K
Energielabel	A++	Powerfactor (P)	>0,98
Flicker	<2,5%	Spanning (V)	220-240
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie*	Stralingshoek	170°
Kleurcodes	840		
Kleurweergave (CRI/RA)	>80		

\* Max Tc temp. 45°C gemeten bij Ta 21°C