

### Lumeco LED Sporthalarmatuur

Pas het Lumeco Sporthalarmatuur toe in omgevingen waarin armaturen schok- en slagvast moeten zijn. Volledig metalen behuizing en voorzien van de laatst ontwikkelde Osram LED techniek. Dit armatuur is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen betreft afschermingen en wattages. In het onderstaande overzicht worden slechts de varianten met de hoogste lumen outputs weergegeven. Kies voor de hoogst mogelijke lichtkwaliteit met 100.000 uur levensduur.



Product	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Watt*	Lumen*
<b>Opbouw</b>					
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1200 OS	1.255	355	85	56	6.120
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1200 O	1.255	450	85	79	8.630
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1200 OB	1.255	650	85	152	15.730
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1500 OS	1.555	355	85	115	11.905
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1500 O	1.555	450	85	173	17.905
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1500 OB	1.555	650	85	230	23.820
<b>Inbouw</b>					
Lumeco LED Sporthalarmatuur 600 ISQ	595	595	92	56	5.980
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1200 IS	1.195	295	92	56	5.980
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1200 IB	1.195	595	92	152	15.730
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1500 IS	1.495	295	92	115	11.900
Lumeco LED Sporthalarmatuur 1500 IB	1.495	595	92	230	23.805

\* volgens opgave 03-2017

### Optioneel



### Specificaties

Behuizing	Al (Aluminium) / Fe (IJzer)	Levensduur (uur)	100.000 (L70B10 volgens LM80)
Beschermingsklasse (IP)	IP40	Lichtkleur	3000K/4000K/6500K
Energielabel	A+	Powerfactor (P)	>0,98
Flicker	<2,5%	Spanning (V)	220-240
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie*	Stralingshoek	120°-170°
Kleurcodes	830/840/865		
Kleurweergave (CRI/RA)	>80		

\*Max Tc temp. 45°C gemeten bij Ta 21°C