




Snelle montage door plug & play connector + slimme sluiting

1-op-1 TL vervanger voor uw Zumtobel lichtlijnen



Type	Watt**	Lumen*	vervangt 1x58W TL	vervangt 2x58W TL	levensduur uur
LED Smart Lichtlijn Unit Z	32W	5065lm	✓	✗	95.000
LED Smart Lichtlijn Unit Z	42W	6610lm	✓	✗	90.000
LED Smart Lichtlijn Unit Z	50W	7805lm	✓	✓	80.000
LED Smart Lichtlijn Unit Z	60W	9303lm	✓	✓	72.000

* Volgens opgave 05-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

** Overige wattages op aanvraag.

Oplossingen voor Zumtobel lichtlijntypes ZX1, ZX2 en Tecton.

Optioneel



Lichtkleur



Kies stralingshoek



Specificaties

Behuizing	Staal
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Energielabel	A++
BREEAM / EIA	ja
Garantie 32W en 42W	7 jaar fabrieksgarantie*
Garantie 50W en 60W	5 jaar fabrieksgarantie*
Kleurweergave (CRI/RA)	>80
Levensduur (uur)	72.000-95.000 (L80C10)**
Kleurafwijking	Mac Adam (SDCM) <3
Powerfactor (P)	>0,95
Spanning (V)	220-240
Flicker	<5%
Driver	OSRAM

Omgevingstemperatuur

-20 tot 35°C



met noodpakket
5 tot 35°C

Epistar LED's




Slimme sluiting



Lensoptieken in diverse stralingshoeken: 30-60-90-120°



Connector



* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C ** Conform Lighting Europe 'Evaluating performance of LED based luminaires', 2018.