



LED IP65 AA

kantoor • onderwijs • zorg

TRIDONIC


SAMSUNG

100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Plafonnière IP65 AA7	9-10	799-950	89	250	110	1,3	AA7P
LED Plafonnière IP65 AA8	11-15	1069-1436	97	300	115	1,7	AA8P

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
 ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
 *** Systemefficiëntie

Maatvoering in mm



Specificaties	
Behuizing	Kunststof
Beschermingsklasse	IP65
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Afscherming	Opaal hardglas
Stralingshoek	140°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	TRIDONIC of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C
 ***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Montage



Opbouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen




Dimregeling




Draadloos

Maatwerk mogelijkheden



CRI>90



3000K-6500K