



LED AA

kantoor • onderwijs • zorg

TRIDONIC


SAMSUNG

100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Plafonnière AA3	14-19	1544-1987	110	350	125	2,8	AA3

- * Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
- ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
- *** Systeemefficiëntie

Maatvoering in mm



Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse	IP43
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Afscherming	Opaal hardglas
Stralingshoek	140°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	TRIDONIC of vergelijkbaar

- **** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C
- ***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Montage



Opbouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen




Dimregeling




Draadloos

Maatwerk mogelijkheden



CRI >90



3000K-6500K