



LED CL

kantoor • onderwijs • zorg

OSRAM


SAMSUNG

80.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Plafonnière CL1	6-15	842-2106	140	330	95	0.8	CL103
LED Plafonnière CL2	6-20	834-2781	139	380	130	1.1	CL203
LED Plafonnière CL3	15-30	2053-4112	137	500	120	2.0	CL303

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
 ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
 *** Systeemefficiëntie

Maatvoering in mm



Specificaties	
Behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP20
Slagvastheid	IK10
Productgarantie	5 jaar Productgarantie****
Levensduur	80.000 uur (L80B50)
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Afscherming	Opaal acrylaat
Stralingshoek	140°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	OSRAM of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

Montage



Opbouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Autom. aan/uit



Autom. dimmen



10-100%

Dimregeling