



LED SA

kantoor • onderwijs • zorg

TRIDONIC


SAMSUNG

100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Plafonnière SA1	14-19	1620-2074	116	300	86	0,9	SA1
LED Plafonnière SA2	27-33	2732-3564	101	400	91	1,6	SA2

- * Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
- ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
- *** Systemefficiëntie

Maatvoering in mm



Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse	IP54
Slagvastheid	IK10
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Afscherming	Opaal acrylaat
Stralingshoek	130°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	TRIDONIC of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Montage



Opbouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver




Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen



Dimregeling



Draadloos

Maatwerk mogelijkheden



CRI>90



3000K-6500K