



LED DX

kantoor • onderwijs • zorg • sportaccommodatie

OSRAM SAMSUNG 100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	zaag Ø	Kg	Code
LED DX Micro Spot	4-5	583-729	146	88	46	75	0,4	DXM00
LED DX Mini Spot	4-8	583-1166	146	105	60	90	0,6	DXM01
LED Downlighter DX1	6-10	870-1452	145	130	68	110	0,8	DX101
LED Downlighter DX2	6-20	864-2881	144	185	93	165	1,1	DX201
LED Downlighter DX3	6-30	852-4262	142	220	98	195	1,3	DX302

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers

** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.


*** Systemefficiëntie

Specificaties	
Behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP40
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Verblindingsfactor	15-19 UGR
Afscherming	Microprisma
Stralingshoek	70°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	OSRAM of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Maatvoering in mm



Montage



Inbouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver




Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen



Dimregeling




Draadloos


Maatwerk mogelijkheden




RAL-kleur



CRI>90



3000K-6500K



Opaal