



LED DOS

kantoor • onderwijs • zorg • sportaccommodatie

OSRAM LUMINUS 80.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Downlighter DOS3	13-26	1269-2540	98	220	220	3.7	DOS3
LED Downlighter DOS4	13-26	1269-2722	98	250	250	6.7	DOS4

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers

** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.


*** Systeemefficiëntie

Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse	IP40
Productgarantie	5 jaar Productgarantie***
Levensduur	80.000 uur (L80B50)
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Verblindingsfactor	16-22 UGR
Afscherming	Microprisma
Stralingshoek	70°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	LUMINUS
Driver	OSRAM of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

**** Noodset uitsluitend mogelijk in combinatie met DOS 4"

Maatvoering in mm



Montage



Opbouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Noodpakket ****



Autom. aan/uit



Autom. dimmen




10-100%

Dimregeling


Maatwerk mogelijkheden




RAL-kleur



CRI>90



3000K-6500K



Opaal