



LED DOX

kantoor • onderwijs • zorg • sportaccommodatie

OSRAM

SAMSUNG

100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Downlighter DOX1	5-10	702-1404	140	95	128	1,2	DOX1
LED Downlighter DOX2	5-15	695-2086	139	120	150	1,4	DOX2
LED Downlighter DOX3	6-20	842-2780	139	147	180	1,7	DOX3
LED Downlighter DOX4	14-30	1904-4082	136	171	200	1,9	DOX4

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers

** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.


*** Systeemefficiëntie

Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse	IP40
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Verblindingsfactor	14-19 UGR
Afscherming	Microprisma
Stralingshoek	70°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	OSRAM of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Maatvoering in mm



Montage



Opbouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Autom. aan/uit




Autom. dimmen


Maatwerk mogelijkheden



RAL-kleur



CRI>90



3000K-6500K