

LED RD

kantoor • onderwijs • zorg • sportaccommodatie

OSRAM LUMILEDS 80.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED RD 400	25-38	3240-4925	130	400	105	2,2	RD04
LED RD 595	29-38	3758-5184	130	595	115	3,3	RD05
LED RD 900	40-50	5120-6401	128	900	105	9,0	RD09

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers


** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

*** Systeemefficiëntie

Specificaties	
Behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP40
Productgarantie	5 jaar Productgarantie****
Levensduur	80.000 uur (L80B50)
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Verblindingsfactor	17-23 UGR
Afscherming	Microprisma
Stralingshoek	160°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	LUMILEDS
Driver	OSRAM of vergelijkbaar
Aansluiting (pendelvariant)	2m 3x0,75mm ² (+ 2m 2x0,75mm ² voor DALI)

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

Maatvoering in mm



Montage



Opbouw



Pendel

Slimme uitbreidingen




Autom. aan/uit

Maatwerk mogelijkheden



RAL-kleur



3000K-4000K