



LED RE


kantoor • onderwijs • zorg • sportaccommodatie

OSRAM SAMSUNG 100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED RE 410	12-41	1395-4767	116	410	80	2.5	RE04
LED RE 595	41-78	4782-9099	117	595	80	5.5	RE05
LED RE 850	23-157	2684-18315	117	850	80	11	RE08

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
 ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
 *** Systeemefficiëntie

Maatvoering in mm



Montage



Opbouw



Pendel

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen



Dimregeling



Draadloos


Specificaties	
Behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP40
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Verblindingsfactor	16-22 UGR
Afscherming	Microprisma
Stralingshoek	160°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	OSRAM of vergelijkbaar
Aansluiting (pendelvariant)	2m 3x0,75mm ² (+ 2m 2x0,75mm ² voor DALI)

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C
 ***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.


Maatwerk mogelijkheden




RAL-kleur



CRI>90



3000K-6500K



Opaal



Direct & indirect