



LED DR

kantoor • onderwijs • zorg

OSRAM LUMILEDS 100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Pendel DR 600	29-43	3445-5109	119	600	37	3,5	DR06
LED Pendel DR 900	29-43	3422-5074	118	900	37	4,5	DR09
LED Pendel DR 1200	34-57	3978-6669	117	1200	37	5,5	DR12

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers

** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K opalen afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.


*** Systeemefficiëntie

Specificaties	
Behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP40
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Afscherming	Microprisma
Stralingshoek	90°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	OSRAM of vergelijkbaar
Aansluiting (pendelvariant)	3m 3x0,75mm ² (+ 2m 2x0,75mm ² voor DALI)

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Maatvoering in mm



Montage



Pendel

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen



Dimregeling




Draadloos


Maatwerk mogelijkheden



RAL-kleur



CRI>90



3000K-6500K